



IS[®] 700Z

RADNI UČINAK: do **16.000** m²/sat

- 132 cm stražnje izbacivanje (iCD™ tehnologija) sV-Twin benzinskim motorom hlađenim zrakom
- Patentirani neovisni ovjes na sva četiri kotača
- Nožni sustav podizanja reznog kućišta
- Čvrsti spremnik goriva od 21 litre
- Aluminijska kućišta osovina noževa podmaziva s gornje strane
- Okvir za zaštitu pri prevrtanju
- Brojač radnih sati
- Set za malčiranje u standardnoj opremi



IS[®] 700Z

27 KS* Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ benzinski motor hlađen zrakom

Širina košnje: 132 cm iCD™ tehnologija

Visina košnje: 3,8 - 12,7 cm

Transmisija: Dvije varijabilne Hydro Gear ZT-3400 hidrostatske getribe

Brzina kretanja unaprijed: 0 - 16,0 km/h

Brzina kretanja unazad: 0 - 8,0 km/h

* Snaga određena od strane proizvođača motora

Distributer za
Hrvatsku:



MALI
POGONSKI
STROJEVI d.o.o.

Ul. 65. bat. ZNG 18, 10310 Ivanić Grad
Tel: 01 2831 545, Email: mps@mpsmotor.hr, Web: mpsmotor.hr



IS700ZB2752RDCE

MOTOR

Proizvođač	Briggs & Stratton - benzinski motor
Model	Commercial Series™
Snaga u KS	27 KS*
Cilindri / Zapremina	2 cilindra V-Twin / 810 cm ³
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	21 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch)	132 cm / 52" Stražnje izbacivanje iCD™
Konfiguracija reznog kućišta	Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 9,5 mm štitnici od ogrebotina, preklopljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevani aluminij 133 mm, 25,4 mm osovina
Sustav podizanja reznog kućišta	Nožna pedala, potpomognuta oprugom

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Ovjes na stražnjim kotačima, rotirajuća prednja osovina s amortizerima za ublažavanje udaraca
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-3400™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	28,6 mm konusna s prirubnicom s 4 vijaka
Pogonski kotači (inch)	22 x 11,00 - 10 (4 sloja)
Caster kotači (inch)	13 x 5,00 - 6 (4 sloja)

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 16,0 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 8,0 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	206
Ukupna širina (cm)	135
Neto težina (kg)	480

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOСТИ

Sustav zaštite uslijed prevrtanja	Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom
Instrumenti	Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati
Kontrole	Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Integrirana kočnica pogonske osovine

JAMSTVO

Motor	2 godine ograničeno jamstvo proizvođača
Remen pogona noževa	1-godišnje ograničeno/100 sati, što prije nastupi, na dijelove i rad
Ostali dijelovi stroja	4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡