



UVJETOVANO DOŽIVOTNO  
JAMSTVO NA REZNO KUĆIŠTE



## SIMPLICITY REGENT™ – SLT250 – Traktorska kosilica

Najbolji otkos, superiorne performanse u košnji, Free Floating™ režno kućište i velika udobnost. Udobne kontrole, odlično prijanjanje, izdržljiva prednja osovinna od lijevanog željeza koja pruža uzak radijus okretanja i Quick Hitch™ sustav za jednostavno skidanje reznog kućišta bez alata. SLT250 čak sadrži i stražnji ovjes kako bi košnju učinio što udobnijom i u isto vrijeme povećao vašu brzinu košnje. Naša Regent™ kosilica s bočnim izbacivanjem ima sve.

- Stražnji ovjes
- Izdržljiva čelična zavarena konstrukcija (122 cm) Free Floating™ reznog kućišta sa stražnjim valjcima po čitavoj širini
- Quick Hitch™ sustav za skidanje reznog kućišta
- Hidrostatski prijenos
- Uzak radijus okretanja od 36cm
- Električno uključivanje noževa
- Tempomat
- Prednji odbojnik uključen u cijenu

DOSTUPNI PRIKLJUČCI

Kit za malčiranje; Daska za snijeg 107 cm; Nosač utega stražnjih kotača; Utezi kotača; Jednostupanjski bacač snijega 107 cm; Lanci za gume; Trostruki sakupljač trave

**Tehničke specifikacije**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Model                | REGENT™ SLT250                              |
| Br. Artikla          | 2691356                                     |
| Proizvođač motora    | Briggs & Stratton                           |
| Serijski broj motora | Professional Series™ 8230 Series V-Twin OHV |
| Radna zapremina      | 724 cm <sup>3</sup> - 2 cilindra            |
| Neto snaga motora    | 14,30 kW kod 3000 o/min                     |
| Zapremina spremnika  | 13,00 lit.                                  |

**Pogon traktorske kosilice**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Sistem pogona     | Hidrostatski Turf-Torq® K46 |
| Pogonska osovinna | Zadnja                      |

**Ostale karakteristike**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Uključivanje pogona noževa     | Elektromagnetska spojka |
| Težina kosilice                |                         |
| Max. brzina (naprijed / nazad) | 10,2 / 3,8 km/h         |

**Kućište kosilice**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Materijal kućišta            | Industrijski čelik – zavarena konstrukcija   |
| Sistem kućišta               | Bočno izbacivanje (opcija malčiranje), Free Floating™ (plivajuće kućište) sa stražnjim valjkom cijelom širinom (pruge na terenu) |
| Širina kućišta / broj noževa | 122 cm / 3 noža  |
| Podešavanje visine košnje    | 7 poz. 38-102 mm   |
| Način podešavanja            | Ručno - jednom polugom   |

**Specifičnost**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Materijal prednje osovine | Lijeveno željezo                       |
| Materijal osovine noževa  | Aluminij                               |
| Sjedalo                   | Podesivo, visoki naslon                |
| Prednja svjetla           | Halogena svjetla                       |
| Quick Hitch™              | Funkcija bezalatnog uklanjanja kućišta |
| Tempomat                  | Da                                     |
| Održavanje                | Spojnice za priključak vrtnog crijeva  |

## Značajke



### Free Floating™ režno kućište

Simplicity Free Floating™ jedinstveno i prepoznatljivo režno kućište dozvoljava kućištu da prati konture vašeg travnjaka pružajući košnju bez skalpiranja travnjaka. Stražnji valjci postavljeni po čitavoj širini kućišta pružaju gladak završetak košnje i omogućuju vam izradu pruga na travnjaku.




### Quick Hitch™ uklanjanje kosišta

Jednostavno skidanje reznog kućišta bez alata. Za lakše čišćenje, održavanje ili izmjene zbog potrebe za drugim radnim priključkom.

### Stražnji ovjes

SLT250 sadrži jedinstveni stražnji ovjes koji ubrzava košnju i čini vožnju udobnijom.



### RADIJUS OKRETANJA



### Radijus okretanja

Najmanji radijus okretanja u klasi od 36cm osigurava veliku sposobnost manevriranja.

### Radijus okretanja

Najmanji radijus okretanja u klasi od 36cm osigurava veliku sposobnost manevriranja.

