



IS[®] 2100Z

RADNI UČINAK: do 22.300 m²/sat

- 132 cm / 155 cm - malčiranje / bočno / stražnje izbacivanje s Vanguard EFI Oil Guard motorom
- Sustav pogona noževa s 2 remena produljuje radni vijek remenja i najpouzdaniji je na tržištu.
- Patentirani neovisni ovjes na sva četiri kotača
- Nožni sustav podizanja reznog kućišta
- Dva čvrsta spremnika goriva od 21 litare (42 l ukupno)
- Kućišta osovina noževa od lijevanog željeza
- Okvir za zaštitu pri prevrtanju
- Brojač radnih sati
- Set za malčiranje u



IS[®] 2100Z

28 KS* Vanguard™ - benzinski motor 810cm³ EFI s Oil Guard sustavom

Širina košnje: 132 cm / 155 cm s TRIPLE iCD™ tehnologijom

Raspon visine košnje: 3,8 - 12,7 cm

Transmisija: Dvije zasebne Hydro-Gear® ZT-4400™ pumpe

Brzina kretanja unaprijed: 0 - 18,0 km/h

Brzina kretanja unazad: 0 - 8,0 km/h

* Snaga određena od strane proizvođača motora

Distributer za
Hrvatsku:



MALI
POGONSKI
STROJEVI d.o.o.

Ul. 65. bat. ZNG 18, 10310 Ivanić Grad
Tel: 01 2831 545, Email: mps@mpsmotor.hr, Web: mpsmotor.hr

**IS2100ZBVE2861RDCE****MOTOR**

Proizvođač	Vanguard™ - benzinski motor
Model	810cm3 EFI s Oil Guard sustavom
Snaga u KS	28 KS*
Cilindri / Zapremina	2 cilindra V-Twin / 810cm ³
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	42 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch)	155 cm / 61" - Bočno / Stražnje izbacivanje / Malčiranje TRIPLE iCD™
Konfiguracija reznog kućišta	Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 9,5 mm štitnici od ogrebotina, preklapljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevano željezo 201 mm; 25,4 mm osovin
Sustav podizanja reznog kućišta	Nožna pedala, potpomognuta oprugom

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Nezavisni sustav ovjesa na sva 4 kotača
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-4400™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	34,93 mm pogonske osovine s naplaticima kotača s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch)	24 x 12,00 - 12 (4 sloja)
Caster kotači (inch)	13 x 6,50 - 6 (4 sloja)

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 18,0 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 8,0 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	210
Ukupna širina (cm)	159
Neto težina (kg)	601

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOСТИ

Sustav zaštite uslijed prevrtanja	Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom
Instrumenti	Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, indikator kvara na motoru
Kontrole	Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Mokre kočnice na pogonskoj osovini

JAMSTVO

Motor	3 godine ograničeno jamstvo proizvođača
Remen pogona noževa	3-godišnje ograničeno/300 sati, što prije nastupi. Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini.
Ostali dijelovi stroja	4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡