



IS 2100Z

Experience
Suspension™

MODEL (Mfg # 5901830)	MOTOR	REZNO KUĆIŠTE
IS2100ZBVE2861CE	28 KS Vanguard® 810 EFI	155 cm – TRIPLE tehnologija - malčiranje



SPECIFIKACIJE

MOTOR	28 KS VANGUARD® V-Twin 810cc (Benzin) EFI - Electronic Fuel Injection
REZNO KUĆIŠTE	155 cm, 3 Noža, TRIPLE tehnologija - Bočno i stražnje izbacivanje / malčiranje i noževi za malčiranje
PRIJENOS	HydroGear® Commercial ZT4400™
POGONSKI KOTAČI	24 x 12.00-12 (4 sloja)
OKRETNi KOTAČI	13 x 6.50-6 (4 sloja)
DIMENZIJE (d x š)	210 x 159-161/194cm (stražnje-bočno izbacivanje/s usmjerivačem)
TEŽINA	601 kg
JAMSTVO	4 godine ograničeno jamstvo ili 500 sati što prije nastupi - prve 2 godine neograničeni sati rada (3-godine na motor, 3 godine/300 sati, što prije nastupi na remen kosišta)
BRZINA / UČINKOVITOST	18.0 km/h – 22300m²/h (na bazi 80% učinkovitosti)



IS2100ZBVE2861SRDCE

MOTOR

Proizvođač	Vanguard™ - benzinski motor
Model	810cm3 EFI s Oil Guard sustavom
Snaga u KS	28 KS*
Cilindri / Zapremina	2 cilindra V-Twin / 810cm ³
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	42 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch)	155 cm - Bočno / Stražnje izbacivanje / Malčiranje TRIPLE iCD™
Konfiguracija reznog kućišta	Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 9,5 mm štitnici od ogrebotina, preklapljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevano željezo 201 mm; 25,4 mm osovine
Sustav podizanja reznog kućišta	Nožna pedala, potpomognuta oprugom

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Nezavisni sustav ovjesa na sva 4 kotača
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-4400™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	34,93 mm pogonske osovine s naplaticima kotača s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch)	24 x 12,00 - 12 (4 sloja)
Okretni kotači (inch)	13 x 6,50 - 6 (4 sloja)

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 18,0 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 8,0 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	210
Ukupna širina (cm)	Stražnje izbacivanje: 159; Bočno izbacivanje: 161/194 (s usmjerivačem)
Neto težina (kg)	601

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOСТИ

Sustav zaštite uslijed prevrtanja	Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom
Instrumenti	Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, indikator kvara na motoru
Kontrole	Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Mokre kočnice na pogonskoj osovini

JAMSTVO

Motor	3 godine ograničeno jamstvo proizvođača
Remen pogona noževa	3-godišnje ograničeno/300 sati, što prije nastupi. Dijelovi i rad u prvoj godini; samo dijelovi u drugoj i trećoj godini.
Ostali dijelovi stroja	4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡