



IS 2600Z

Experience
Suspension™

MODEL	MOTOR	REZNO KUĆIŠTE
IS2600ZY24D2461RDCE	24 KS Yanmar 3TNM74F-SAFS	155 cm– Stražnje izbacivanje – Malčiranje



SPECIFIKACIJE

MOTOR	24 KS Yanmar 3TNM74F-SAFS 3-Cilindra 993 cc (Diesel) Euro 5 norma
REZNO KUĆIŠTE	155 cm, 3 Noža, Stražnje izbacivanje / malčiranje i noževi za malčiranje
PRIJENOS	HydroGear® Commercial ZT4400™
POGONSKI KOTAČI	24 x 12.00-12 (4 sloja)
OKRETNi KOTAČI	13 x 6.50-6 (4 sloja)
DIMENZIJE (d x š)	224 x 159 cm
TEŽINA	743 kg
JAMSTVO	4 godine ograničeno jamstvo ili 500 sati što prije nastupi - prve 2 godine neograničeni sati rada (2-godine na motor, 1 godina na remen kosišta)
BRZINA / UČINKOVITOST	18.0 km/h – 22300m²/h (na bazi 80% učinkovitosti)



YANMAR



**IS2600ZY24D61RDCE****MOTOR**

Proizvođač	Yanmar - Diesel, EPA FINAL TIER 4 / spreman za Euro 5 normu
Model	3TNM74F-SAFS
Snaga u KS	24 KS*
Cilindri / Zapremina	3 cilindra u liniji / 993 cm ³
Hlađenje	Vodeno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	42 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch)	155 cm Stražnje izbacivanje iCD™
Konfiguracija reznog kućišta	Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 12,7 mm štitnici od ogrebotina, 9,5 mm prednji odbojni rub, preklapljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevano željezo 201 mm; 25,4 mm osovin
Sustav podizanja reznog kućišta	Nožna pedala, potpomognuta oprugom

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Nezavisni sustav ovjesa na sva 4 kotača
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-4400™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	34,93 mm pogonske osovine s naplaticima kotača s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch)	24 x 12,00 - 12 (4 sloja)
Okretni kotači (inch)	13 x 6,50 - 6 (4 sloja)

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 18,0 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 8,0 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	224
Ukupna širina (cm)	159
Neto težina (kg)	743

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI

Sustav zaštite uslijed prevrtanja	Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom
Instrumenti	Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, mjerač temperature rashladne tekućine, mjerač tlaka ulja, brojač radnih sati
Kontrole	Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice, sustav zaštite motora gašenjem reznog kućišta
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Mokre kočnice na pogonskoj osovini

JAMSTVO

Motor	2 godine ograničeno jamstvo proizvođača
Remen pogona noževa	1-godišnje ograničeno/100 sati, što prije nastupi, na dijelove i rad
Ostali dijelovi stroja	4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡