



**Experience
Suspension™**

MODEL (Mfg # 5901677)	MOTOR	REZNO KUĆIŠTE
SRSZ1KAV2248RDCE	22 KS Kawasaki FX691V	122 cm – Stražnje izbacivanje - malčiranje



SPECIFIKACIJE

MOTOR	22 KS Kawasaki FX691V V-Twin 726cc (Benzin)
REZNO KUĆIŠTE	122 cm, 3 Noža, Stražnje izbacivanje / malčiranje i noževi za malčiranje
PRIJENOS	HydroGear® Commercial ZT3400®
POGONSKI KOTAČI	23 x 10.50-12 (4 sloja)
OKRETNi KOTAČI	11 x 4.00-5 (4 sloja) – otporni na bušenje
DIMENZIJE (d x š)	166 x 124 cm
TEŽINA	398 kg
JAMSTVO	4 godine ograničeno jamstvo ili 500 sati što prije nastupi - prve 2 godine neograničeni sati rada (3 godine na motor; 1 godina/100 sati što prije nastup na remen kosišta)
BRZINA / UČINKOVITOST	12.8 km/h – 12500m²/h (na bazi 80% učinkovitosti.)

**SRSZ1KAV2248RDCE****MOTOR**

Proizvođač	Kawasaki - benzinski motor
Model	FX691
Snaga u KS	22 KS*
Cilindri / Zapremina	2 cilindra V-Twin / 726 cm ³
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	23 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm)	122 cm Stražnje izbacivanje iCD™
Konfiguracija reznog kućišta	Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje
Visina košnje (cm)	4,4 - 11,4 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini, dvostruko ojačane bočne stranice, preklopljeni i zavareni uglovi, iCD™ tehnologija
Kućište osovine noža	Lijevani aluminij 133 mm, 25,4 mm osovina
Sustav podizanja reznog kućišta	Ručna poluga, potpomognuta oprugom

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Podesiva platforma s ovjesom (patent u čekanju)
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-3400™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	28,6 mm konusna s priрубnicom s 4 vijaka
Pogonski kotači (inch)	23 x 10,50 - 12 (4 sloja)
Okretni kotači (inch)	11 x 4,00 - 5 (4 sloja) otporni na bušenje

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 12,8 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 6,4 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	166
Ukupna širina (cm)	124
Neto težina (kg)	398

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI

Sustav zaštite uslijed prevrtanja	Nije dostupno
Instrumenti	Brojač radnih sati, pokazivač razine goriva
Kontrole	Integrirane poluge za kretanje unaprijed i unazad sa stabilizatorom, Automatsko ponovno uključivanje spojke
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Integrirana kočnica pogonske osovine / Senzor prisutnosti operatera na platformi, Senzor parkirne kočnice kod pokretanja motora

JAMSTVO

Motor	3 godine ograničeno jamstvo proizvođača
Remen pogona noževa	1-godišnje ograničeno/100 sati, što prije nastupi, na dijelove i rad
Ostali dijelovi stroja	4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca). Amortizeri s oprugom i sve komponente ovjesa pokrivene su jamstvom neograničen broj sati tokom 4 godine (48 mjeseci). Remenje, gume, kočione obloge, akumulator, noževi: 90 dana ‡