



FW15

**Experience
Suspension™**

MODEL (Mfg # 5901848)	MOTOR	REZNO KUĆIŠTE
FW15CWHON1032CE	10,2 KS Honda GXV390	81 cm – Bočno izbacivanje

HONDA
ENGINES

HYDRO-GEAR®
COMMERCIAL



SPECIFIKACIJE

MOTOR	10,2 KS Honda GXV390 389 cc (Benzin)
REZNO KUĆIŠTE	81 cm, 2 noža, Bočno izbacivanje (Opcija: malčiranje, sakupljanje)
PRIJENOS	HydroGear® RT-310®
POGONSKI KOTAČI	13 x 5.00 – 6 (4 sloja)
OKRETNI KOTAČI	10,5 x 3.00 – otporni na bušenje
DIMENZIJE (d x š)	176 x 91 cm (119 cm-sa spuštenim usmjerivačem)
TEŽINA	129 kg
JAMSTVO	2 godine ograničenog jamstva komercijalne upotrebe, neograničeni sati; 3 godine na motor; 1 godina/100 sati što prije nastup na remen kosišta; 90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe
BRZINA	6,4 km/h / 3,2 km/h (naprijed / unazad)

**FW15CWHON1032CE****MOTOR**

Proizvođač	Honda - benzinski
Model	GXV390UT1-DABG
Snaga u KS	10,2 KS*
Cilindri / Zapremina	1 cilindar / 389cm ³
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Mehanička PTO spojka
Pokretanje	Povratni starter
Kapacitet goriva (litre)	2,1 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm)	81 cm - Bočno izbacivanje
Konfiguracija reznog kućišta	Bočno izbacivanje, standardni noževi i gumeni usmjerivač
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7 cm (8 pozicija)
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 2,0 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 4,8 mm štitnici od ogrebotina, preklopljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevani aluminij 135 mm; 20,0 mm osovina
Sustav podizanja reznog kućišta	Potpomognuto oprugom u jednoj točki

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Nije dostupno
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® RT-310™ uparenom Peerless-ovom diferencijalnom osovinom
Pogonska osovina	19,05 mm
Pogonski kotači (inch)	13 x 5,00 - 6 (4 sloja)
Okretni kotači (inch)	10,5 x 3,00 - otporni na bušenje

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 6,4 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 3,2 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	176
Ukupna širina (cm)	91 / 191 (Sa spuštenim usmjerivačem)
Neto težina (kg)	129

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI

Rukohvat	Ø25,4 x 3,05 mm - podesiv u 4 pozicije
Instrumenti	Kontrola brzine kretanja unaprijed
Kontrole	Gas / čok kontrola, jednoručna kontrola kretanja unazad i unaprijed, kontrola uključivanja noževa
Sigurnosni sustav	Sustav isključivanja noževa OPC s kočnicom noževa

JAMSTVO

Ostali dijelovi stroja	2 godine (24 mjeseca) neograničeni sati rada
Potrošni dijelovi stroja	90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe
Remen pogona noževa	1-godišnje ograničeno/100 sati, što prije nastupi na dijelove i rad
Motor	3 godine ograničeno jamstvo proizvođača