



# ISX800Z

Experience  
Suspension™

| MODEL (Mfg # 5901828) | MOTOR                             | REZNO KUĆIŠTE                            |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ISX800ZB2752RDCE      | 27 KS Briggs&Stratton® Commercial | 132 cm – Stražnje izbacivanje-Malčiranje |



## SPECIFIKACIJE

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                    | 27 KS Briggs&Stratton® Commercial Series V-Twin 810cc (Benzin)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| REZNO KUĆIŠTE            | 132 cm, 3 Noža, Stražnje izbacivanje / malčiranje i noževi za malčiranje                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRIJENOS                 | HydroGear® Commercial ZT3400®                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| POGONSKI KOTAČI          | 23x10.50-12 (4 sloja)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OKRETNI KOTAČI           | 13x6.50-6 (4 sloja)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DIMENZIJE (d x š)        | 206 x 135 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEŽINA                   | 487 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JAMSTVO                  | 4 godine ograničeno jamstvo ili 500 sati što prije nastupi;<br>5 godina (60 mjeseci) jamstva na ovjes i dijelove ovjesa - neograničen broj sati.;<br>90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe;<br>3 godine/300 sati što prije nastupi na remen kosišta;<br>3-godine na motor, |
| BRZINA /<br>UČINKOVITOST | 16.0 km/h – 16900m²/h (na bazi 80% učinkovitosti )                                                                                                                                                                                                                                                                |

**ISX800ZB2752RDCE****MOTOR**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Proizvođač                 | Briggs & Stratton - benzinski motor     |
| Model                      | Commercial Series™                      |
| Snaga u KS                 | 27 KS*                                  |
| Cilindri / Zapremina       | 2 cilindra V-Twin / 810 cm <sup>3</sup> |
| Hlađenje                   | Zračno hlađenje                         |
| PTO (uključivanje kosišta) | Električna PTO spojka                   |
| Pokretanje                 | Električno                              |
| Kapacitet goriva (litre)   | 21 litara                               |

**REZNO KUĆIŠTE**

|                                 |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Širina košnje (cm/inch)         | 132 cm Stražnje izbacivanje iCD™                                                                                                                                 |
| Konfiguracija reznog kućišta    | Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje                                                                                                 |
| Visina košnje (cm)              | 3,8 - 12,7 cm                                                                                                                                                    |
| Konstrukcija reznog kućišta     | Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 9,5 mm štitnici od ogrebotina, preklopljeni i zavareni uglovi |
| Kućište osovine noža            | Lijevani aluminij 133 mm, 25,4 mm osovina                                                                                                                        |
| Sustav podizanja reznog kućišta | Nožna pedala, potpomognuta oprugom                                                                                                                               |

**OVJES I POGONSKI SUSTAV**

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ovjes                  | Ovjes na stražnjim kotačima, ForeFront™ neovisni prednji ovjes |
| Prijenos               | Zasebni Hydro-Gear® ZT-3400™ integrirani prijenos              |
| Pogonska osovina       | 28,6 mm konusna s prirubnicom s 4 vijaka                       |
| Pogonski kotači (inch) | 23 x 10,50 - 12 (4 sloja)                                      |
| Caster kotači (inch)   | 13 x 6,50 - 6 (4 sloja)                                        |

**BRZINA VOŽNJE**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Brzina vožnje - unaprijed (km/h) | 0 - 16,0 km/h |
| Brzina vožnje - unazad (km/h)    | 0 - 8,0 km/h  |

**DIMENZIJE**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ukupna dužina (cm) | 211 |
| Ukupna širina (cm) | 135 |
| Neto težina (kg)   | 487 |

**KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI**

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustav zaštite uslijed prevrtanja    | Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom                                                            |
| Instrumenti                          | Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati                                                    |
| Kontrole                             | Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice |
| Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav | Integrirana kočnica pogonske osovine                                                                              |

**JAMSTVO**

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preostali dijelovi stroja | 4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije.                                                     |
| Ovjes i dijelovi ovjesa   | 5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati                                                                                        |
| Potrošni dijelovi stroja  | 90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe                                                   |
| Remen pogona noževa       | 3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što nastupi prije. Dijelovi i rad u u prvoj godini; Samo dijelovi u drugoj i trećoj godini |
| Motor                     | 3-godine ograničeno jamstvo proizvođača                                                                                        |