



400S

**Experience
Suspension™**

MODEL (Mfg # 5901706)	MOTOR	REZNO KUĆIŠTE
400SB2348SRDCE	23 KS Briggs&Stratton® Commercial	122 cm – TRIPLE tehnologija - malčiranje



TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

BRIGGS & STRATTON®
COMMERCIAL
SERIES

HYDRO-GEAR®
COMMERCIAL



SPECIFIKACIJE

MOTOR	23 KS Briggs&Stratton® Commercial Series V-Twin 724cc (Benzin)
REZNO KUĆIŠTE	122 cm, 3 Noža, TRIPLE tehnologija - Bočno i stražnje izbacivanje / malčiranje i noževi za malčiranje
PRIJENOS	HydroGear® Commercial ZT3100®
POGONSKI KOTAČI	20 x 10.00-10 (4 sloja)
OKRETNI KOTAČI	11 x 4.00-5 (4 sloja)
DIMENZIJE (d x š)	180 x 126 cm (155 cm sa spuštenim usmjerivačem)
TEŽINA	369 kg
JAMSTVO	4-godine ograničeno jamstvo ili 500 sati rada, što prije nastupi; 5 godina (60 mjeseci) jamstva na ovjes i dijelove ovjesa - neograničen broj sati.; 90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe; 90 dana na remen kosišta; 3 godine na motor
BRZINA / UČINKOVITOST	12.8 km/h – 12700m²/h (na bazi 80% učinkovitosti)



400SB2348SRDCE

MOTOR

Proizvođač	Briggs & Stratton - benzinski motor
Model	Commercial Series™
Snaga u KS	23 KS*
Cilindri / Zapremina	2 cilindra V-Twin / 724 cm ³
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	21 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch)	122 cm Stražnje i bočno izbacivanje, malčiranje - TRIPLE tehnologija
Konfiguracija reznog kućišta	Dolazi standardno kao višenamjensko režno kućište sa: stražnjim izbacivanjem, bočnim izbacivanjem, malčiranjem i noževima za malčiranje.
Visina košnje (cm)	3,8 - 11,4 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 9,5 mm štitnici od ogrebotina, preklopljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevani aluminij 135 mm, 20,0 mm osovin
Sustav podizanja reznog kućišta	Nožna pedala

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Ovjes na stražnjim kotačima, rotirajuća prednja osovina s amortizerima za ublažavanje udaraca
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-3100™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	25,4 mm konusna s prirubnicom s 4 vijaka
Pogonski kotači (inch)	20 x 10,00 - 10 (4 sloja)
Caster kotači (inch)	11 x 4,00 - 5 (4 sloja)

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 12,8 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 6,4 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	180
Ukupna širina (cm)	126 / 155 (sa spuštenim usmjerivačem)
Neto težina (kg)	369

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI

Sustav zaštite uslijed prevrtanja	N/A
Instrumenti	Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati
Kontrole	Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač i parkirne kočnice
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Integrirana kočnica pogonske osovine

JAMSTVO

Preostali dijelovi stroja	4 godine ograničenog jamstva (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije.
Ovjes i dijelovi ovjesa	5 godina (60 mjeseci) neograničeni sati
Potrošni dijelovi stroja	90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe
Remen pogona noževa	90 dana
Motor	3-godine ograničeno jamstvo proizvođača